

CATEGORY BEST ENERGY CLASS\*

OSZCZĘDNOŚĆ  
AŻ DO  
**145 PLN**  
ROCZNIE<sup>2</sup>



## VELIS EVO

Podgrzewacz idealnie komponuje się w dostępnej przestrzeni i podkreśla walory wystroju wnętrza Twojego mieszkania. Design, oczywiście włoski. Gama podgrzewaczy Velis Evo wyróżnia się niespotykaną dotąd na rynku głębokością, jedynie 27 cm. Podgrzewacz może być instalowany zarówno w pionie jak i poziomie.

Dane techniczne		50V	80V	100V
Montaż		poziomy lub pionowy		
Pojemność**	litry	50	80	100
Moc***	kW	1,5	1,5	1,5
Czas podgrzewania (shower ready)	h:min.	0:50'	0:50'	0:50'
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	h:min.	1:30'	2:15'	2:50'
Dobowe straty energii (przy 65°C)	kWh/24h	1,1	1,5	1,6
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80	80
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8
Masa	kg	21,7	28,3	32,2
Stopień ochrony IP		IPX4	IPX4	IPX4
Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	776/506/270	1066/506/270	1251/506/270
KOD HANDLOWY		3626145	3626146	3626147
<b>ErP</b>	Klasa energetyczna	B	B	B
	Profil poboru wody	M	M	M

\*\*Wartość pojemności wymieniona w tym katalogu odpowiada kategorii produktu. Rzeczywista pojemność wodna produktu jest zawarta w specyfikacji technicznej dostarczanej z produktem.  
\*\*\* W podgrzewaczu zainstalowane są dwie grzałki o mocy 1500W i 1000W, które działają naprzemiennie, podgrzewając dwa zbiorniki.

EKSKLUZYWNY DESIGN / SYSTEM SHOWER-READY / FUNKCJA ECO / DWIE ANODY MAGNEZOWE / MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI PIONOWEJ LUB POZIOMEJ / IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ / WYŚWIETLACZ LED / DWIE GRZAŁKI / DWA ZBIORNIKI

ECO  
EVO

ABS



TITANIUM  
PLUS



7  
LAT  
GWARANCJI  
NA ZBIORNIK

CATEGORY BEST ENERGY CLASS\*

OSZCZĘDNOŚĆ  
AŻ DO  
**145 PLN**  
ROCZNIE<sup>2</sup>



## VELIS EVO PLUS

Velis Evo Plus dodatkowo odznacza się stylową obudową w kolorze szcztokowanej stali. Ekran dotykowy SMART BLU TECH umożliwi sprawdzenie ilości dostępnej wody (ilości dostępnych przyszciców) lub czasu oczekiwania na jej podgrzanie.

Dane techniczne		50V	80V	100V
Montaż		poziomy lub pionowy		
Pojemność**	litry	50	80	100
Moc***	kW	1,5	1,5	1,5
Czas podgrzewania (shower ready)	h:min.	0:50'	0:50'	0:50'
Czas podgrzewania (ΔT = 45°C)	h:min.	1:30'	2:15'	2:50'
Dobowe straty energii (przy 65°C)	kWh/24h	1,1	1,5	1,6
Maksymalna temperatura robocza	°C	80	80	80
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	8	8	8
Masa	kg	21,7	28,3	32,2
Stopień ochrony IP		IPX4	IPX4	IPX4
Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	776/506/270	1066/506/270	1251/506/270
KOD HANDLOWY		3626148	3626149	3626150
<b>ErP</b>	Klasa energetyczna	B	B	B
	Profil poboru wody	M	M	M

\*\*Wartość pojemności wymieniona w tym katalogu odpowiada kategorii produktu. Rzeczywista pojemność wodna produktu jest zawarta w specyfikacji technicznej dostarczanej z produktem.  
\*\*\* W podgrzewaczu zainstalowane są dwie grzałki o mocy 1500W i 1000W, które działają naprzemiennie, podgrzewając dwa zbiorniki.

INNOWACYJNY DESIGN / INTERFEJS DOTYKOWY Z WYŚWIETLACZEM I DZIENNYM PROGRAMATOREM / SYSTEM SHOWER-READY / FUNKCJA ECO / DWIE ANODY MAGNEZOWE / MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI PIONOWEJ LUB POZIOMEJ / IZOLACJA Z GRUBEJ PIANKI POLIURETANOWEJ / DWIE GRZAŁKI / DWA ZBIORNIKI

ECO  
EVO

ABS



TITANIUM  
PLUS



LED



7  
LAT  
GWARANCJI  
NA ZBIORNIK